

MODEL NO	POLIX/TRS – 03
GENEL	
Besleme Gerilimi	230 VAC (2 KAYNAK 3 FAZ)
Giriş Gerilim Toleransı	90 – 270 VAC (Faz – Nötr)
Transfer Süresi	< 10ms
Frekans	50/60 Hz
Kontak Sayısı	4 Adet
Alarm Çıkışı	Kuru Kontak (1 Adet)
Haberleşme	RS485 Modbus
Haberleşme Alarmı	1 Adet
Soğutma	Doğal Soğutma
Çalışma Sıcaklığı	0 – 50°C
Depolama Sıcaklığı	-15 – 70 °C
Giriş/Çıkış Bağlantıları	Klemens
Renk	Koyu Gri
EKRAN BİLGİLERİ	
LCD Ekran Panel	Gerilim ve Durum Bilgileri (Alfanümerik)
LED Gösterim Bilgileri	Giriş ve Çıkış Gerilimleri, Hata Yok
STANDARTLAR	
Standart	TS HD 60364-7-710
Kabin Koruma Sınıfı	IP 21
Giriş Koruma	Class B
BOYUTLAR	
Net Ağırlık (gr)	458
Boyutlar (ExYxD) (mm)	144 × 72 × 115